



Klein-Sicherheitsventile

RAMSEYER

HEROSE Klein-Sicherheitsventile für industrielle Anwendungen



Freiabblasende
Sicherheitsventile



Eck-Sicherheitsventile



FKS-Sicherheitsventile





Freiabblasende Sicherheitsventile

- **Zuverlässigkeit, die Sie nicht im Stich lässt:** Das Ventil Typ 06205 ist darauf ausgelegt, bei Temperaturen von -20°C bis +160°C zu arbeiten. Sie können Sie sich darauf verlassen, dass es auch in den extremsten Bedingungen zuverlässig funktioniert.
- **Flexibilität die beeindruckt:** Egal ob Sie Luft, Gase oder Dämpfe absichern müssen, dieses Ventil ist Ihr Alleskönner. Mit verschiedenen Dichtungsmaterialien wie FPM und PTFE und der Möglichkeit, es in horizontaler Position zu installieren, passt es sich flexibel Ihren Anforderungen an. Es ist wie ein Schweizer Taschenmesser – nur eben als Ventil.



Eck-Sicherheitsventile – von -255°C bis 550 bar

- **Perfekte Lösung für Tieftemperaturanwendungen:** Das Ventil Typ 06011 ist speziell für den Einsatz in Tieftemperaturanwendungen konzipiert. Es ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und für Betriebstemperaturen von -255°C bis +65°C zugelassen.
- **Höchste Sicherheitsstandards und Vielseitigkeit:** Mit einer TÜV-Zertifizierung (TÜV-SV.1048) und einer gasdichten Konstruktion bietet das Ventil Typ 06011 höchste Sicherheitsstandards. Es ist für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme.



Kleine Grösse, grosse Sicherheit!

- **Hochwertige Materialien und breite Einsatzmöglichkeiten:** Das Sicherheitsventil Typ 06C01 ist aus hochwertigen Materialien wie Messing (Serie A001) und Edelstahl (Serie A002) gefertigt. Es ist zugelassen für flüssige, körnige und staubförmige Güter, was es zu einer vielseitigen Lösung für verschiedene Anwendungen macht.
- **Effiziente Druckentlastung:** Das Ventil bietet eine effiziente Druckentlastung mit einem Ansprechdruckbereich von 0,5 bis 6,0 bar. Es verfügt über eine geschlossene Federhaube mit Membrane zum Schutz der Feder und eine Anlüftvorrichtung.

Werkstoffe Ventil 06205

Gehäuse: Messing
Teller: Messing
Dichtung: FPM

Werkstoffe Ventil 06C01

Gehäuse: Messing
Teller: Messing
Dichtung: FPM

Werkstoffe Ventil 06011

Gehäuse: 1.4408
Teller: PTFE / Elektrocarbon 25%

Konformität

Je nach Typ eine Vielzahl von Zertifikaten und Zulassungen verfügbar

Produkte von