

Konformitätserklärung



Geräteart: DETONATIONSROHR SICHERUNG

Typ: PROTEGO® DA-SB-NG/DN-IIB3
PROTEGO® DA-SB-T-NG/DN-IIB3
PROTEGO® DA-SB-TB-NG/DN-IIB3
PROTEGO® DA-S-NG/DN-IIB3
PROTEGO® DA-S-T-NG/DN-IIB3

Nenngröße NG der Flammensicherung in mm	Anschlussnennweite DN in mm	Betriebsdruck bis bar (absolut)
150	25, 32, 40, 50, 65, 80	1,1
200	40, 50, 65, 80, 100	1,1
250	65, 80, 100, 125	1,1
300	80, 100, 125, 150	1,1
400	100, 125, 150, 200	1,1
500	125, 150, 200, 250	1,1
600	150, 200, 250, 300	1,1
700	200, 250, 300, 350	1,1
800	250, 300, 350, 400	1,1
1000	300, 350, 400, 500	1,1
1200	350, 400, 500, 600	1,1

Schutzsystem: GII 94/9/EG
Explosionsgruppe: IIB3

Kennzeichnung: II G IIB3
Max. Betriebstemperatur: +60°C

Hersteller: Braunschweiger Flammenfilter GmbH
Industriestraße 11, 38110 Braunschweig

Hiermit wird bestätigt, daß die o.g. Schutzsysteme den Anforderungen nach Art. 9 der Richtlinie 94/9/EG einschließlich aller bis heute veröffentlichten Nachträge und Änderungen entsprechen gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. IBExU 00 ATEX 2054 X ausgestellt am 05.09.2000 durch IBExU – Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Freiberg – Benannte Stelle, Kenn-Nr. 0637

Zugrundegelegte Normen und Standards: EN 12874, EN 1127-1

Zugehörige Unterlagen: Betriebsanleitung, Einbau- und Wartungsvorschriften

Datum: 08.09.2000

DA-SB-NG-DN-IIB3.doc

Braunschweiger Flammenfilter GMBH

Leiter Technik (Leinemann)

Leiter QS (Schulze)

PROTEGO®, FLAMMENFILTER® und FLAMEFILTER® sind eingetragene international geschützte Warenzeichen der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.



DIN-EN-ISO 9001
DIN-ISO 14001

IBExU 98
ATEX Q001

ASME VIII.1
U-Stamp

**Braunschweiger
Flammenfilter**



für Sicherheit und Umweltschutz