Konformitätserklärung

 ϵ

Geräteart:DETONATIONSROHRSICHERUNG
FÜR STABILE DETONATIONEN

Typ: PROTEGO DR/ES-DN-IIA-P(p_0) PROTEGO DR/ES-T-DN-IIA-P(p_0)

| Anschlussnennweite DN in mm | Betriebsdruck p _o bis bar (absolut) |
|-----------------------------|---|
| 25 | 4,0 |
| 32 | 4,0 |
| 40 | 4,0 |
| 50 | 4,0 |
| 65 | 2,9 |
| 80 | 2,9 |
| 100 | 2,0 |
| 125 | 2,0 |
| 150 | 2,0 |

Schutzsystem: GII 94/9/EG Kennzeichnung: 🚯 II G IIA

Explosionsgruppe: IIA Max. Betriebstemperatur: + 60°C

Hersteller: Braunschweiger Flammenfilter GmbH Industriestraße 11, 38110 Braunschweig

Hiermit wird bestätigt, daß die o.g. Schutzsysteme den Anforderungen nach Art. 9 der Richtlinie 94/9/EG einschließlich aller bis heute veröffentlichten Nachträge und Änderungen entsprechen gemäß EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. IBExU 00 ATEX 2094 X ausgestellt am 06.12.2000 durch IBExU – Institut für Sicherheitstechnik GmbH, Freiberg – Benannte Stelle, Kenn-Nr. 0637

Zugrundegelegte Normen und Standards: EN 12874, EN 1127-1 **Zugehörige Unterlagen:** Betriebsanleitung, Einbauund Wartungsvorschriften

Datum 11.01.2001 DR-ES-DN-IIA.doc

Braunschweiger Flammenfilter GMBH

Leiter Technik (Leinemann)

Leiter QS (Schulze)

PROTEGO®, FLAMMENFILTER® und FLAMEFILTER® sind eingetragene international geschützte Warenzeichen der Braunschweiger Flammenfilter GmbH.









